SPECYFIKACJA TECHNICZNA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

Data utworzenia:	2018-02-23

Seria:	IE1
Typ silnika:	Sg160M-6

Parametry elektryczne

U	CONN.	f	P		Praca	I	n	T	T_L/T	T_B/T	I_L/I	Sprawność przy obciążeniu [%]			Współczynnik mocy przy obciążeniu [-]		
V	-	Hz	kW	HP	-	A	obr/min	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
400	Δ	50	7.5	10	S1	15.3	-	74.61	2.3	3.1	6.5	86.6	87.9	87.5	0.62	0.75	0.81

Dane ogólne		Wyposażenie	
Klasa sprawności	-	**Ilość zacisków lub dopływów**	6
Wielkość mechaniczna	160	**Dławnice/wpusty kablowe**	1
Liczba biegunów	6	**Termiczne zabezpieczenie uzwojeń**	na życzenie
Rozruch	bezpośredni lub Y/Δ	**Termiczne zabezpieczenie łożysk**	na życzenie
Klasa izolacji	F	**Podgrzewacze uzwojenia**	na życzenie
Współpraca z przemiennikiem częstotliwości	tak	**Wyposażenie dodatkowe**	na życzenie
Forma wykonania	IMB3/B5/B35/B14		
System chłodzenia	IC411	**Normy**	
Masa [kg]	100	**Normy**	IEC 60034-1
Moment bezwładności [kgm2]	0.072		
Kierunek obrotów	CW/CCW	**Certyfikaty**	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB]	62	**Certyfikaty**	na życzenie
Poziom mocy akustycznej [dB]	73		
Stopień ochrony	IP55		
Położenie skrzynki zaciskowej	góra		
Mozliwość obracania skrzynki zaciskowej	tak		
łożyska strony napędowej	63092Z		
Łożyska strony przeciwnapędowej	63092Z		
Dosmarowywanie łożysk	na życzenie		
Kadłub – materiał	żeliwo		
Łapa – materiał	żeliwo		
Tarcze łożyskowe – materiał	żeliwo		
Malowanie	RAL5010		
wykonanie klimatyczne	N		
Warunki zainstalowania			
Temperatura otoczenia [°C]	do +40		
Wysokość zainstalowania nad poziomem morza [m]	do 1000		
Wilgotność względna	do 95		

Producent zastrzega sobie prawo zmian parametrów wynikających z ciągłego doskonalenia produktów bez wcześniejszego informowania.
Copyright © 2016 Cantoni Group www.cantonigroup.com